


## ŻYWICA EPOKSYDOWA 5KG KOLORYSTYKA RAL

CENA: **150,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Producent: TECHNIArt sp. z o.o



### OPIS PRZEDMIOTU

## ŻYWICA EPOKSYDOWA DO POSADZEK

o najwyższych parametrach użytkowych

żywicę mamy na magazynie a nie na zdjęciach !

CENA 159,00zł BRUTTO ZA 5kg

**(opakowanie plastikowe 5kg = 4 kg A + 1kg B)**

**Nasze 25-letnie doświadczenie w sprzedaży żywic epoksydowych, poliuretanowych**

## **i chemii budowlanej GWARANTUJE profesjonalną obsługę i doradztwo techniczne**

### **przy zakupie ale też w trakcie aplikacji !**

Barwna dwukomponentowa żywica epoksydowa do wykonywania wszelkiego rodzaju

posadzek epoksydowych malarskich, **wylewanych**

**posadzek z zastosowaniem naturalnego kruszywa kwarcowego , kolorowych płatków lub brokatu.**

Zastosowanie:

- Posadzki wykonywane techniką malarską.
- Posadzki wykonywane techniką wylewaną.
- Posadzki z posypką kwarcową.
- Posadzki z posypką z kolorowych płatków i brokatu.
- Szerokie zastosowanie w obiektach przemysłowych, magazynach, parkingach i pomieszczeniach technicznych.

### **1. technika malarska zużycie przy dwukrotnym malowaniu wałkiem velourowym 0,50kg/m<sup>2</sup>**

5kg = 10m<sup>2</sup>

### **2. żywica może być stosowana jako wylewka samopoziomująca** zużycie przy tej metodzie aplikacji

2kg/m<sup>2</sup> żywicy + 1kg kruszywa kwarcowego które mieszamy z żywicą.

Uzyskujemy gładką, bezspoinową posadzkę odporną na działanie czynników chemicznych i mechanicznych

zastosowanie ; hale produkcyjne, magazynowe, laboratoria, szpitale, obiekty użyteczności publicznej itp.

Zawartość opakowania z komponentem B przelać w całości do opakowania z komponentem A. Mieszać mieszadłem

wolnoobrotowym przez około 2 min. (aby uniknąć nadmiernego napowietrzenia materiału zaleca się użycie mieszadła o prędkości ok

300 obr/min.) Materiał należy przelać do czystego pojemnika i ponownie mieszać przez około 1 min.

Ze względu na zachodzącą reakcję chemiczną materiał po wymieszaniu należy natychmiast aplikować. Nie należy pozostawiać

wymieszanego materiału w opakowaniu.

PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 10C 40 - 45 min.

PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 20C 20 - 25 min.

PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 30C 10 - 15 min.

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie produktów epoksydowych na posadzki prosimy o kontakt

### **DOSTĘPNE KOLORY**

**BIAŁY RAL 9003 ,CZARNY RAL 9006 oraz z palety**

**RAL1001,1011,1015,3001,3009,5023,5024,6001,6011,6021**

**7001,7024,7030,7032,7040,7046,7047,8016**

**tylko u nas również inne kolory np.brązowy,grafitowy,pomarańczowy.**

Posadzki przemysłowe zbrojone  
naturalnym kwarcem

w ofercie posadzki przemysłowe  
zbrojone barwionym kwarcem

mieszanki stosowane z żywicą  
bezbarwną